

EVO LL III 5W30

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ

EVO LL III 5W30 это универсальное синтетическое масло, разработанное в соответствии с последними технологиями. В его основе специально отобранное базовое масло с естественно высоким уровнем вязкости и с добавлением набора улучшенных присадок.

СВОЙСТВА

- Сниженное потребление топлива
- Высокий и стабильный индекс вязкости
- Высокая стабильность к сдвигу.
- Быстрый холодный запуск
- Безопасная масляная пленка при высоких температурах.
- Уменьшение образования нагара.
- Хорошие очищающие свойства.
- Высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C2/C3
API SN
VW 504.00/507.00
MB 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30
Fiat 9.55535-S1
GM Dexos 2

ПРИМЕНЕНИЕ

Это универсальное синтетическое моторное масло способствует экономии топлива и разработано для дизельных двигателей, в том числе с непосредственным впрыском топлива, а также для бензиновых, с и без турбонаддува. Данное масло соответствует требованиям нескольких OEM производителей и имеет широкое применение. Используйте правильное количество масла согласно инструкции автомобиля и рекомендациям производителя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 15 °C	0.851 kg/l
Вязкость -30 °C	6136 mPas
Вязкость 40 °C	72,6 mm ² /s
Вязкость 100 °C	12,5 mm ² /s
Индекс вязкости	172
Температура вспышки	230 °C
Температура замерзания	-36 °C
Общее щелочное число	7,4 mgKOH/g
Сульфатная зольность	0,78 %

ФАСОВКА

1л, 5л, 20л, 60 и 200л

